

CF24

CF24是创新CF系列中最为紧凑的产品，其最大声压级可达122 dB，以小巧的体积实现了卓越的性能，低频可延伸至82 Hz。

其紧凑的外形可无缝安装于墙柱或嵌入式区域，便于在新建筑或现有结构中隐蔽，同时保持卓越的音质。CF24可作为CO系列的补声系统使用，也可独立组成分布式系统，提供出色的应用灵活性。

CF24采用优质耐候组件制造，确保在恶劣环境下的可靠性。本系列Cohesion产品均在美国完成设计与组装。



音频规格

扬声器类型	点声源	两分频（单通道无源）
频率范围		82 Hz - 20 kHz (-10 dB)
频率响应		100 Hz - 20 kHz (+/-3 dB)
推荐功放		仅可使用 Cohesion 推荐的功放
处理、配置与系统优化软件		Lake Controller®配合定制 Clair DSP设置，以太网/WiFi系统控制
最大输出声压级		122 dB SPL@1米
驱动单元	低频	(2) 4 英寸 (34 mm) 锥形驱动单元
	高频	(1) 1.4 英寸 (36 mm) 音圈压缩驱动单元
额定阻抗	无源	16 Ohms
指向性	标准	110°水平 x 110°垂直
输入接口		(2) NLA 接口, (1) 4芯接线板


设备规格

箱体	箱体	波罗的海桦木胶合板
	喷涂	纹理黑色环氧厚浆漆
吊装系统		(5) M8吊装点
网罩		粉末涂层铝框，织物网面
重量		7.5 磅 (3.4 公斤)
物理尺寸	高度	13.51 英寸 (343.3 毫米)
	宽度	5.37 英寸 (136.5 毫米)
	深度	4.00 英寸 (101.6 毫米)


应用场景

前区补声
楼座下补声/延时
楼座上补声/延时
分布式系统
建筑/生活化应用

物理尺寸示意图



正面



侧面

配件

有关此产品的安装和吊装配件的更多信息，请访问

cohesionaudio.com/products/cf24